



Roka® Top

Recubrimiento Cementicio Impermeable

Definición General

Roka® Top, es un impermeabilizante cementicio para superficies de concreto.

Ventajas

Listo para su uso.
Fácil de aplicar.
Impermeabilización bajo presión hidrostática positiva o negativa.
No contiene cloruros.
Una vez endurecido se puede aplicar pintura.

Usos

Se recomienda para la impermeabilización de tanque de agua potable cisternas.
Para impermeabilización de fuentes, muros, cimentaciones, piscinas, sótanos, etc.
Para interiores y exteriores.

Especificaciones Técnicas

Roka® Top	
Aspecto	Dos componentes
Color	Gris cemento (mezcla)
Densidad	2,2±0.03 kg/l.

Ensayos a 28 días, 20° y 65% HR

Resistencia a la compresión
420 kgf/cm²
Resistencia a la flexotracción
140 kgf/cm²

Presentación

Roka® Top
✓ Mix (A+B) 25 kg.

Almacenamiento y Tiempo de vida útil

Mantener El producto en su envase original en un lugar fresco y seco. Evitando ciclos de hielo y deshielo. Bajo estas condiciones el tiempo de vida útil del producto es de 12 meses a partir de la fecha de producción señalada en el envase.

Consumo

Roka® Top tienen un consumo aproximado de 3 kg/m² en dos manos de aplicación.

Método de aplicación

Antes de aplicar **Roka® Top**, la superficie debe encontrarse limpia, sin residuos sueltos, sin restos de grasa o pintura.
Para mejorar la adherencia se debe humedecer la superficie a impermeabilizar.
Para el mezclado correcto se debe añadir la parte en polvo B sobre la parte líquida A revolviendo



continuamente para evitar la formación de grumos y quede formada una pasta homogénea.

Para la aplicación se puede utilizar una brocha de pelo corto o una plancha.

Entre capas se debe esperar que la primera este seca antes de aplicar la segunda mano y subsiguientes de ser necesarios.

Una vez aplicado **Roka® Top**, debe realizarse un curado adecuado cuando la humedad superficial haya desaparecido.

Notas

Si se aplicará con plancha, se sugiere añadir el 90% de la parte A para lograr una mezcla más densa.

Limpieza de herramientas

Los equipos y herramientas deben ser lavados inmediatamente después de su utilización.

Medidas de seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños, nocivo en contacto con la piel.

Nocivo por ingestión. Usar guantes de caucho y gafas de protección en su manipulación. Evitar contacto directo con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con agua y acudir al médico. Consultar Hoja de Seguridad del producto.



Deseamos que la información que aquí presentamos sea de gran utilidad, la misma está proporcionada de buena fe y basada en el mejor conocimiento y experiencia de la empresa Roka. Rogamos leer todas las indicaciones y sugerencias en conjunto con nuestras condiciones de venta aplicadas a todos nuestros productos.

Debido a que la aplicación y aceptación de nuestras sugerencias se encuentran fuera del control de Roka, la empresa no se responsabiliza por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionados por una utilización inadecuada de sus productos.

Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

