



Roka® Antipolvo

Recubrimiento Anti polvo Para Pavimentos Industriales

Definición General

Roka® Antipolvo, es un recubrimiento antipolvo para pavimentos industriales.

Ventajas

Excelente adherencia.
Buena resistencia química.
Fácil de limpiar.
Permeable al vapor de agua.

Usos

Indicado para pavimentos industriales y soportes de hormigón en parqueos, estacionamientos, hangares, almacenes de industrias alimenticias, farmacéuticas, etc.

Especificaciones Técnicas

Roka® Antipolvo,
Aspecto Dos componentes
Color Consultar cartilla de colores
Densidad de la mezcla 1,47±0.03 kg/L
Proporción de mezcla A:B = 1:4

Ensayos a 15°C:

Puesta en
Servicio 2 días para tránsito peatonal
3 días cargas mecánicas y
7 días de curado completo.

Presentación

Roka® Antipolvo

- ✓ Mix de dos componentes 25 kg.

Almacenamiento y Tiempo de vida útil

Mantener El producto en su envase original en un lugar fresco y seco. Evitando ciclos de hielo y deshielo. Bajo estas condiciones el tiempo de vida útil del producto es de 9 meses a partir de la fecha de producción señalada en el envase.

Consumo

Roka® Antipolvo tienen un consumo aproximado de 0,4 kg/ m² en una sola mano.

Método de aplicación

Antes de aplicar **Roka® Pisos Industriales**, la superficie debe encontrarse: limpia, sin residuos sueltos, sin restos de grasa o pintura.

El hormigón debe tener una edad mínima de 28 días. Si existieran áreas con irregularidades, estas deben ser reparadas antes de aplicar **Roka® Antipolvo**.

Para el mezclado del producto debe mezclarse A y B, hasta obtener un color y textura homogénea.

Para la aplicación se utiliza una brocha o rodillo, se debe realizar una aplicación en dos manos, cuidando que



la primera mano este totalmente seca antes de aplicar la segunda.

Notas

Si se quiere aumentar la propiedad antideslizante, se puede añadir un 10% de arena de cuarzo en la capa final.

El pot life de la mezcla es de 90 minutos.

Limpieza de herramientas

Los equipos y herramientas deben ser lavados inmediatamente después de su utilización.

Medidas de seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños, nocivo en contacto con la piel.

Nocivo por ingestión. Usar guantes de caucho y gafas de protección en su manipulación. Evitar contacto directo con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con agua y acudir al médico. Consultar Hoja de Seguridad del producto.



Deseamos que la información que aquí presentamos sea de gran utilidad, la misma está proporcionada de buena fe y basada en el mejor conocimiento y experiencia de la empresa Roka. Rogamos leer todas las indicaciones y sugerencias en conjunto con nuestras condiciones de venta aplicadas a todos nuestros productos.

Debido a que la aplicación y aceptación de nuestras sugerencias se encuentran fuera del control de Roka, la empresa no se responsabiliza por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionados por una utilización inadecuada de sus productos.

Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

