



Roka® Epoxiwrap

Adhesivo Epóxico Para Roka Estructura Wrap

Definición General

Roka® Epoxiwrap, es un adhesivo epóxico de dos componentes para imprimación y adherencia del sistema Wrap.

Ventajas

De fácil aplicación.
Buena adherencia.
Excelentes resistencias mecánicas.

Usos

Para adherencia del sistema Wrap.
Para adherencia a diferentes sustratos.

Especificaciones Técnicas

Roka® Epoxiwrap,

Aspecto	Pasta Gris
Densidad de mezcla	1,63 kg/l
Porción de mezcla A:B = 2:1 en peso	
Ensayos a 7 días a 23° C :	
Resistencia a la flexión:	≥ 50 Mpa
Resistencia a la	
Compresión	≥ 70 Mpa
Cizallamiento:	≥ 16 Mpa
Módulo de elasticidad	≥ 2500 Mpa
Elasticidad a tracción:	
≥ 40 Mpa	
Adherencia (a Hormigón)	
≥ 5.0 Mpa	

Elasticidad 1.5 %

Presentación

Roka® Epoxiwrap

- ✓ Mix de dos componentes.
(A+B) 30 Kg

Almacenamiento y Tiempo de vida útil

Mantener El producto en su envase original en un lugar fresco y seco, sin polvo ni aceites y protegido de la luz solar directa.

Consumo

El consumo de **Roka® Epoxiwrap**, aproximado es de 0,7 a 1,5 kg/m².

Método de aplicación

Antes de aplicar **Roka® Epoxiwrap**, la superficie debe encontrarse limpia, sin residuos sueltos, sin restos de grasa o pintura, etc.

Para el mezclado correcto del producto se debe mezclar A+B con un mezclador de bajas revoluciones hasta lograr que su color y consistencia sean homogéneos.

Se impregna toda la superficie con **Roka® Epoxiwrap** con la ayuda de una espátula de manera uniforme.

Se debe colocar **Roka® Estructura Wrap** cuando el epóxico este aun fresco.



Una vez colocada la manta de fibra de carbono, se pasa una mano más del epóxico **Roka® Epoxiwrap** a modo de encapsular **Roka® Estructura Wrap**.

Notas

El post life del producto a 35° C es de 30 minutos.

Se debe proteger de la lluvia por lo menos 24 horas después de su aplicación.

Limpieza de herramientas

Los equipos y herramientas deben ser lavados inmediatamente después de su utilización. Una vez curado el producto solo podrá ser removido de forma mecánica.

Medidas de seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños, nocivo en contacto con la piel. Nocivo por ingestión. Usar guantes de caucho y gafas de protección en su manipulación. Evitar contacto directo con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con agua y acudir al médico. Consultar Hoja de Seguridad del producto.



Deseamos que la información que aquí presentamos sea de gran utilidad, la misma está proporcionada de buena fe y basada en el mejor conocimiento y experiencia de la empresa Roka. Rogamos leer todas las indicaciones y sugerencias en conjunto con nuestras condiciones de venta aplicadas a todos nuestros productos.

Debido a que la aplicación y aceptación de nuestras sugerencias se encuentran fuera del control de Roka, la empresa no se responsabiliza por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionados por una utilización inadecuada de sus productos.

Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

