



Roka® Transparente

Repelente al agua para fachadas. Producto hidrófugo

Definición General

Roka® Transparente, es un líquido incoloro con base a siliconas, repelente al agua. Densidad: 0.8 kg/l.

Ventajas

Roka® Transparente:

Listo para aplicar.

- Repele totalmente el agua lluvia.
- Elimina completamente la absorción por capilaridad en muros de piedra, mármol, hormigón, enlucido, yeso o ladrillo.
- No forma película, permitiendo la respiración normal de la superficie.
- Protege contra polvo, material particulado, etc.
- No cambia la apariencia del material sobre el cual se aplica.

Usos

Roka® Transparente, Se usa en acabados de fachadas tales como: ladrillo visto, piedra, mármol, hormigón, paredes terminadas con enlucidos, materiales porosos y paredes exteriores.

Especificaciones Técnicas

Roka® Transparente.

Color: Incoloro.

Densidad: 0.8 Kg/lit.

Presentación

Roka® Transparente

Bidón 20kg

Almacenamiento y Tiempo de vida útil

Mantener el producto en su envase original en un lugar fresco y seco. El tiempo de vida útil del producto es de 24 meses a partir de la fecha de producción señalada en el envase.

Consumo

250 a 300 g/m² para las 2 manos aprox. Dependiendo del sustrato donde se está aplicando, especialmente la rugosidad.



Método de aplicación

Preparación de la superficie
La base debe estar seca, limpia y exenta de pintura. Se recomienda hacer ensayos previos antes de tratar paredes rústicas o enlucidos coloreados.

Ante todo es necesario proceder a la reparación de eventuales fisuras o grietas, dejando transcurrir por lo menos 10 días antes de aplicar el Roka Transparente, para permitir completo fraguado y el secado del mortero utilizado en las reparaciones. Con el fin de eliminar el polvo, especialmente cuando se trata de paredes coloreadas, es imprescindible limpiar a fondo con cepillo de cerdas de metal toda la superficie, pasando inmediatamente un trapo, estopa o aspiradora.

Aplicación

Utilizar pistola, fumigadora o brocha, limpiándola después de su uso con solvente; aplicar 2 manos que saturen completamente la superficie, aplique la segunda

Nota

Roka Transparente es inflamable, por lo tanto no fumar cerca, ni exponer el producto al fuego directo.

No resiste presión de agua.

No se debe aplicar con el sol directo.

Protegerlo de la lluvia 2 a 3 horas después de aplicado.

Limpieza de herramientas

Los equipos y herramientas deben ser limpiados inmediatamente después de su utilización.

Medidas de seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños, Nocivo en contacto con la piel.

Nocivo por ingestión. Usar guantes de caucho y gafas de protección en su manipulación. Evitar contacto directo con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con agua y acudir al médico. Consultar Hoja de Seguridad del producto.



Deseamos que la información que aquí presentamos sea de gran utilidad, la misma está proporcionada de buena fe y basada en el mejor conocimiento y experiencia de la empresa Roka. Rogamos leer todas las indicaciones y sugerencias en conjunto con nuestras condiciones de venta aplicadas a todos nuestros productos.

Debido a que la aplicación y aceptación de nuestras sugerencias se encuentran fuera del control de Roka, la empresa no se responsabiliza por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionados por una utilización inadecuada de sus productos.

Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.